










PRZEBUDOWA HYDROFORNI w Siemionówce
(działka nr 308), gmina Narewka

rodzaj wyrobu		wrota zewnętrzne z naswietlem		drzwi zewnętrzne z naswietlem		drzwi zewnętrzne		okno		okno wejściowe na poddasze		drzwi wewnętrzne		drzwi wewnętrzne do wc		drzwi wewnętrzne do wc		drzwi wewnętrzne		
typ		Dz1		Dz2		Dz3		O1		O3		D1		D2		D3		D4		
schemat:																				
zew. wymiary otworu		So	180		100		101		90		80		91		101		91		100	
		Ho	300		300		210		90		80		min.205		min.205		min.205		min.205	
ilość wyrobów w/g kondygnacji																				
		PARTER	1		1		1		10		—		L		P		L		P	
		PODDASZE							—		1		—		—		—		—	
razem sztuk		1		1		1		10		1		—		2		1		—		
uwagi do poszczególnych elementów		wrota stalowe, antywłamaniowe U=1,7W/m2K szer. skrzydła drzwi min. 90 cm w prześwicie, kolor granatowy RAL5010		drzwi stalowe, antywłamaniowe U=1,7W/m2K szer. skrzydła drzwi min. 90 cm w prześwicie, kolor granatowy RAL5010				okna z pcv U=1,3W/m2K kolor RAL5010		okno z pcv U=1,3W/m2K kolor RAL5010 wyposażone w klamkę zewn.+zamek		drzwi płytowe, szer. skrzydła 80 cm kolor biały		drzwi płytowe, szer. skrzydła 90 cm,kolor biały z krótką nawiewną		drzwi płytowe, szer. skrzydła 80 cm,kolor biały z krótką nawiewną		drzwi płytowe, kolor biały		
uwagi dla całości		wymiary sprawdzić z natury																		